Izvođači radova preporučuju upotrebu FONDALINE® za zaštitu temelja. Zahvaljujući jednostavnom postavljanju i efikasnosti, čepasta membrana FONDALINE® predstavlja savršeno rešenje za stambene objekte, jer održava ukopane strukture suvim i zdravim.

ŽELITE DA SAZNATE VIŠE
o kompaniji ONDULINE®?

Posetite naš sajt
www.onduline.rs

Predstavništvo Onduline Italia S.r.L.
za Srbiju, Crnu Goru, BiH, Hrvatsku i Sloveniju
Mišarska 1a
11000 Beograd, SRBIJA
Tel/Fax: + 381 11 3245 539
Mob: + 381 63 436 668
Email: beograd@onduline.it

83052OSA – 06/2015 – DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis.

CE

FONDALINE®

Čepasta membrana za zaštitu ukopanih struktura

Onduline

FONDALINE® je čepasta membrana od polietilena visoke gustine, koja obezbeđuje zaštitu i drenažu ukopanih zidova. Zahvaljujući dugom životnom veku, pruža zaštitu od plesni, otporna je na udarce i na hladnoću.

PREDNOSTI

- JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE
- MEHANIČKA OTPORNOST
- FLEKSIBILNOST
- DUG ŽIVOTNI VEK

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Postavljanje je jednostavno, brzo i bezbedno.

Dimenzije	20 m x 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m
Gramaža	400 g/m², 500 g/m², 600 g/m²
Kapacitet drenaže	ca 5 l/m²
Temperaturna otpornost	od -30 do + 80 °C

POSTAVLJANJE

Postavljanje FONDALINE® realizuje se u tri jednostavna koraka

1

Očistiti podlogu i popuniti eventualne rupe.

2

Odmotati FONDALINE® po podlozi. Upotrebiti podloške i eksere za optimalno fiksiranje membrane. Preklapanje dve uzastopne rolne treba da iznosi 20 cm.

3

Po potrebi postaviti završnu lajsnu preko gornjeg ruba membrane i fiksirati je ekserima (razmak između eksera: 25 cm).