*Izvođači radova preporučuju uporabu FONDALINE® za zaštitu temelja. Zahvaljujući jednostavnom postavljanju i efikasnosti, čepasta membrana FONDALINE® predstavlja savršeno rješenje za stambene objekte jer održava ukopane strukture suhim i zdravim.*

*ŽELITE SAZNATI VIŠE*
***o kompaniji ONDULINE®?***

Posjetite našu stranicu
**www.onduline.hr**

**Predstavništvo Onduline Italia S.r.L.**
za Srbiju, Crnu Goru, BiH, Hrvatsku i Sloveniju
Mišarska 1a
11000 Beograd, SRBIJA
Tel/Fax: + 381 11 3245 539
Mob: + 381 63 436 668
Email: beograd@onduline.it

83052OSA – 06/2015 – DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis.

# FONDALINE®

*Čepasta membrana za zaštitu ukopanih struktura*

**FONDALINE®** je čepasta membrana od polietilena visoke gustoće koja osigurava zaštitu i drenažu ukopanih zidova. Zahvaljujući dugom životnom vijeku, pruža zaštitu od plijesni, otporna je na udarce i na hladnoću.

## PREDNOSTI

- JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE
- MEHANIČKA OTPORNOST
- FLEKSIBILNOST
- DUG ŽIVOTNI VIJEK

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Postavljanje je jednostavno, brzo i sigurno.

| | |
|---|---|
| Dimenzije | 20 m x 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m |
| Gramaža | 400 g/m², 500 g/m², 600 g/m² |
| Kapacitet drenaže | ca 5 l/m² |
| Temperaturna otpornost | od -30 do + 80 °C |

## POSTAVLJANJE

*Postavljanje FONDALINE® realizira se u tri jednostavna koraka*

1

Očistiti podlogu i popuniti eventualne rupe.

2

Odmotati FONDALINE® po podlozi. Uporabiti podloške i čavle za optimalno fiksiranje membrane. Preklapanje dvije uzastopne role treba iznositi 20 cm.

3

Po potrebi, postaviti završnu lajsnu preko gornjeg ruba membrane i fiksirati je čavlima (razmak između čavala: 25 cm).